



FAG

S1BCH-220MM-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing



Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----|------------|----------------|
| d | 220 mm | Shaft diameter |
| B | 635 mm | Length base |
| H | 539,75 mm | Housing height |
| ≈m | 168,736 kg | Bec |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|----------------|---|
| | S1BCH-220MM-FL | Complete unit float |
| | S1BCH-220MM-HD | Complete unit held |
| | PH-14 | Housing designation |
| A | 269,875 mm | Center height |
| C | 215,9 mm | Base width |
| D | 41,275 mm | Base height |
| E _{min} | 441,325 mm | Base hole distance 1 min |
| E _{max} | 479,425 mm | Base hole distance 1 max |
| F | 139,7 mm | Base hole distance 2 |
| S | 4 | # of mounting bolts |
| S | 31,75 mm | Mounting bolt diameter |
| | S1BC-220MM-FL | Cartridge float bearing |
| | S1BC-220MM-HD | Cartridge held bearing |
| | S1C-900 | Cartridge |
| G | 215,9 mm | Length through bore |
| L | 387,35 mm | Outside diameter cartridge |
| | 1,497 kg | Grease capacity |
| | 78,925 kg | Cartridge weight |
| | S1B-220MM-FL | Bearing float |
| | S1B-220MM-HD | Bearing held |
| | 28,576 kg | Bearing weight |
| | 900 Grp | Housing group |
| C _r | 538.443,744 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 985.601,184 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _a | 37.848,032 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| | 1.190 1/min | Limiting speed |
| D ₀ | 342,9 mm | Outside diameter bearing |
| C ₀ | 115,011 mm | Width inner ring |
| B ₀ | 63,5 mm | Width outer ring |





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 18:09:51 UTC

SCHAEFFLER

