



FAG

### S1BCH-1400-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d	14 in	Shaft diameter
B	33,5 in	Length base
H	30,5 in	Housing height
≈m	1.099,997 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S1BCH-1400-FL	Complete unit float
	S1BCH-1400-HD	Complete unit held
	PH-19	Housing designation
A	15,25 in	Center height
C	10 in	Base width
D	2,25 in	Base height
E <sub>min</sub>	25 in	Base hole distance 1 min
E <sub>max</sub>	26,5 in	Base hole distance 1 max
F	6,5 in	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	1,5 in	Mounting bolt diameter
	S1BC-1400-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-1400-HD	Cartridge held bearing
	S1C-1400	Cartridge
G	10,5 in	Length through bore
L	21,5 in	Outside diameter cartridge
	6,7 lbs	Grease capacity
	475,9 lbs	Cartridge weight
	S1B-1400-FL	Bearing float
	S1B-1400-HD	Bearing held
	139 lbs	Bearing weight
	1400 Grp	Housing group
C <sub>r</sub>	175.550 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	365.150 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	9.446 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	805 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	19,25 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	5,352 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	2,937 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 17:41:59 UTC

SCHAEFFLER

