



FAG

S1BCH-1400-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing



Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	14 in	Shaft diameter
B	33,5 in	Length base
H	30,5 in	Housing height
≈m	1.099,997 lbs	Bec



Габаритные размеры

	S1BCH-1400-FL	Complete unit float
	S1BCH-1400-HD	Complete unit held
	PH-19	Housing designation
A	15,25 in	Center height
C	10 in	Base width
D	2,25 in	Base height
E _{min}	25 in	Base hole distance 1 min
E _{max}	26,5 in	Base hole distance 1 max
F	6,5 in	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	1,5 in	Mounting bolt diameter
	S1BC-1400-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-1400-HD	Cartridge held bearing
	S1C-1400	Cartridge
G	10,5 in	Length through bore
L	21,5 in	Outside diameter cartridge
	6,7 lbs	Grease capacity
	475,9 lbs	Cartridge weight
	S1B-1400-FL	Bearing float
	S1B-1400-HD	Bearing held
	139 lbs	Bearing weight
	1400 Grp	Housing group
C _r	175.550 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	365.150 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	9.446 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	805 1/min	Limiting speed
D ₀	19,25 in	Outside diameter bearing
C ₀	5,352 in	Width inner ring
B ₀	2,937 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 15:05:27 UTC

SCHAEFFLER

