



**FAG**

## S1BCH-1600-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	16 in	Shaft diameter
B	37 in	Length base
H	34,062 in	Housing height
≈m	1.199,997 lbs	Bec



### Габаритные размеры

	S1BCH-1600-FL	Complete unit float
	S1BCH-1600-HD	Complete unit held
	PH-116	Housing designation
A	17 in	Center height
C	10 in	Base width
D	2,625 in	Base height
E <sub>min</sub>	27,688 in	Base hole distance 1 min
E <sub>max</sub>	29,312 in	Base hole distance 1 max
F	6,562 in	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	1,5 in	Mounting bolt diameter
	S1BC-1600-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-1600-HD	Cartridge held bearing
	S1C-1600	Cartridge
G	11,125 in	Length through bore
L	23,75 in	Outside diameter cartridge
	8 lbs	Grease capacity
	577,8 lbs	Cartridge weight
	S1B-1600-FL	Bearing float
	S1B-1600-HD	Bearing held
	160 lbs	Bearing weight
	1600 Grp	Housing group
C <sub>r</sub>	203.607 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	446.522 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	10.661 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	713 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	21,5 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	5,509 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	3 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 14:10:09 UTC

SCHAEFFLER

