



**FAG**

### S2BCH-308-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d	3,5 in	Shaft diameter
H	10,75 in	Housing height
B	16,75 in	Length base
≈m	88 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S2BCH-308-FL	Complete unit float
	S2BCH-308-HD	Complete unit held
	PH-6	Housing designation
A	4,938 in	Center height
C	6 in	Base width
D	2 in	Base height
E <sub>min</sub>	14 in	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	15 in	Base hole distance 1 max
F	4 in	Base hole distance 2
s	2	# of mounting bolts
s	0,75 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-308-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-308-HD	Cartridge held bearing
	S2C-308	Cartridge
G	5,75 in	Length through bore
L	8 in	Outside diameter cartridge
	1,1 lbs	Grease capacity
	41,3 lbs	Cartridge weight
	S2B-308-FL	Bearing float
	S2B-308-HD	Bearing held
	17,6 lbs	Bearing weight
	308 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	57.456 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	79.616 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	666 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	2.550 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	6,688 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	3,528 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	1,906 in	Width outer ring



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

11.07.2026, 00:59:08 UTC

SCHAEFFLER

