



FAG

S2BCH-600-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	6 in	Shaft diameter
H	18 in	Housing height
B	25 in	Length base
≈m	373,998 lbs	Bec



Габаритные размеры

	S2BCH-600-FL	Complete unit float
	S2BCH-600-HD	Complete unit held
	PH-21	Housing designation
A	11,25 in	Center height
C	8 in	Base width
D	2 in	Base height
E _{min}	21,5 in	Base hole distance 1 min
E _{min}	22,5 in	Base hole distance 1 max
F	5 in	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	1 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-600-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-600-HD	Cartridge held bearing
	S2C-600	Cartridge
G	7,938 in	Length through bore
L	13,25 in	Outside diameter cartridge
	3 lbs	Grease capacity
	162 lbs	Cartridge weight
	S2B-600-FL	Bearing float
	S2B-600-HD	Bearing held
	70,4 lbs	Bearing weight
	600 Grp	Bearing group
C _r	147.326 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	229.303 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	1.138 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.450 1/min	Limiting speed
D ₀	11,5 in	Outside diameter bearing
C ₀	4,875 in	Width inner ring
B ₀	2,668 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 10:17:51 UTC

SCHAEFFLER

