



**FAG**

## S2BCH-155MM-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	155 mm	Shaft diameter
H	457,2 mm	Housing height
B	635 mm	Length base
≈m	169,643 kg	Bec



### Габаритные размеры

	S2BCH-155MM-FL	Complete unit float
	S2BCH-155MM-HD	Complete unit held
	PH-21	Housing designation
A	336,55 mm	Center height
C	203,2 mm	Base width
D	50,8 mm	Base height
E <sub>min</sub>	546,1 mm	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	571,5 mm	Base hole distance 1 max
F	127 mm	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	25,4 mm	Mounting bolt diameter
	S2BC-155MM-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-155MM-HD	Cartridge held bearing
	S2C-600	Cartridge
G	201,612 mm	Length through bore
L	336,55 mm	Outside diameter cartridge
	1,361 kg	Grease capacity
	73,482 kg	Cartridge weight
	S2B-155MM-FL	Bearing float
	S2B-155MM-HD	Bearing held
	31,933 kg	Bearing weight
	600 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	655.306,048 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.019.939,744 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	5.061,824 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.450 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	292,1 mm	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	123,825 mm	Width inner ring
B <sub>0</sub>	68,275 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

13.06.2026, 12:52:42 UTC

SCHAEFFLER

