



FAG

S2BCH-190MM-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Shaft diameter
H	606,425 mm	Housing height
B	685,8 mm	Length base
≈m	293,02 kg	Вес



Габаритные размеры

	S2BCH-190MM-FL	Complete unit float
	S2BCH-190MM-HD	Complete unit held
	PH-24	Housing designation
A	304,8 mm	Center height
C	266,7 mm	Base width
D	50,8 mm	Base height
E _{min}	488,95 mm	Base hole distance 1 min
E _{min}	527,05 mm	Base hole distance 1 max
F	190,5 mm	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	31,75 mm	Mounting bolt diameter
	S2BC-190MM-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-190MM-HD	Cartridge held bearing
	S2C-800	Cartridge
G	255,587 mm	Length through bore
L	425,45 mm	Outside diameter cartridge
	2,676 kg	Grease capacity
	156,444 kg	Cartridge weight
	S2B-190MM-FL	Bearing float
	S2B-190MM-HD	Bearing held
	60,781 kg	Bearing weight
	800 Grp	Bearing group
C _r	889.644,48 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.449.585,408 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	55.604,448 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.188 1/min	Limiting speed
D ₀	368,3 mm	Outside diameter bearing
C ₀	155,981 mm	Width inner ring
B ₀	90,5 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 06:01:15 UTC

SCHAEFFLER

