




FAG

S2BCH-1500-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

d	15 in	Shaft diameter
H	36,5 in	Housing height
B	43 in	Length base
≈m	1.852,996 lbs	Bec



Габаритные размеры

	S2BCH-1500-FL	Complete unit float
	S2BCH-1500-HD	Complete unit held
	PH-31	Housing designation
A	18,25 in	Center height
C	14,5 in	Base width
D	2,625 in	Base height
E _{min}	26,062 in	Base hole distance 1 min
E _{min}	27,625 in	Base hole distance 1 max
E _{1, min}	34,062 in	Base hole distance 3 min
E _{1, max}	35,625 in	Base hole distance 3 max
F	11 in	Base hole distance 2
s	8	# of mounting bolts
s	1,25 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-1500-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-1500-HD	Cartridge held bearing
	S2C-1500	Cartridge
G	13,5 in	Length through bore
L	25,5 in	Outside diameter cartridge
	17 lbs	Grease capacity
	881,8 lbs	Cartridge weight
	S2B-1500-FL	Bearing float
	S2B-1500-HD	Bearing held
	409,9 lbs	Bearing weight
	1500 Grp	Bearing group
C _r	385.957 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	761.112 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	16.923 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	703 1/min	Limiting speed
D ₀	23 in	Outside diameter bearing



Этот техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте