



**FAG**

### S3BCH-1000-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие характеристики

d	10 in	Shaft diameter
H	31 in	Housing height
B	36 in	Length base
≈m	1.889,996 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S3BCH-1000-FL	Complete unit float
	S3BCH-1000-HD	Complete unit held
	PH-315	Housing designation
A	15,5 in	Center height
C	16 in	Base width
D	3 in	Base height
E <sub>min</sub>	25,625 in	Base hole distance 1 min
E <sub>max</sub>	27,125 in	Base hole distance 1 max
F	12 in	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	1,75 in	Mounting bolt diameter
	S3BC-1000-FL	Cartridge float bearing
	S3BC-1000-HD	Cartridge held bearing
	S3C-1000	Cartridge
G	13,188 in	Lenght through bore
L	22 in	Outside diameter cartridge
	18 lbs	Grease capacity
	747 lbs	Cartridge weight
	S3B-1000-FL	Bearing float
	S3B-1000-HD	Bearing held
	347 lbs	Bearing weight
	1000 Grp	Bearing Group
C <sub>r</sub>	366.755 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	592.566 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	17.823 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	920 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	19 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	8,307 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	4,906 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 04:08:53 UTC

SCHAEFFLER

