




FAG

S3BCH-260MM-HD [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	260 mm	Shaft diameter
H	787,4 mm	Housing height
B	914,4 mm	Length base
≈m	857,289 kg	Вес



Габаритные размеры

	S3BCH-260MM-FL	Complete unit float
	S3BCH-260MM-HD	Complete unit held
	PH-315	Housing designation
A	393,7 mm	Center height
C	406,4 mm	Base width
D	76,2 mm	Base height
E _{min}	650,875 mm	Base hole distance 1 min
E _{max}	688,975 mm	Base hole distance 1 max
F	304,8 mm	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	44,45 mm	Mounting bolt diameter
	S3BC-260MM-FL	Cartridge float bearing
	S3BC-260MM-HD	Cartridge held bearing
	S3C-1000	Cartridge
G	334,962 mm	Lenght through bore
L	558,8 mm	Outside diameter cartridge
	8,165 kg	Grease capacity
	338,834 kg	Cartridge weight
	S3B-260MM-FL	Bearing float
	S3B-260MM-HD	Bearing held
	157,397 kg	Bearing weight
	1000 Grp	Bearing Group
C _r	1.631.326,24 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	2.635.733,568 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	79.276,704 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	920 1/min	Limiting speed
D ₀	482,6 mm	Outside diameter bearing
C ₀	210,998 mm	Width inner ring
B ₀	124,612 mm	Width outer ring



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 15:10:33 UTC

SCHAEFFLER

