



FAG

S1BCH-75MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----|------------|----------------|
| d | 75 mm | Shaft diameter |
| B | 330,2 mm | Length base |
| H | 200,025 mm | Housing height |
| ≈m | 14,969 kg | Bec |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|---------------|---|
| | S1BCH-75MM-FL | Complete unit float |
| | S1BCH-75MM-HD | Complete unit held |
| | PH-4 | Housing designation |
| A | 95,25 mm | Center height |
| C | 76,2 mm | Base width |
| D | 38,1 mm | Base height |
| E _{min} | 260,35 mm | Base hole distance 1 min |
| E _{max} | 279,4 mm | Base hole distance 1 max |
| S | 2 | # of mounting bolts |
| S | 19,05 mm | Mounting bolt diameter |
| | S1BC-75MM-FL | Cartridge float bearing |
| | S1BC-75MM-HD | Cartridge held bearing |
| | S1C-300 | Cartridge |
| G | 111,125 mm | Length through bore |
| L | 157,162 mm | Outside diameter cartridge |
| | 175,722 kg | Grease capacity |
| | 8,391 kg | Cartridge weight |
| | S1B-75MM-FL | Bearing float |
| | S1B-75MM-HD | Bearing held |
| | 2,722 kg | Bearing weight |
| | 300 Grp | Housing group |
| C _r | 131.852,064 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 177.070,432 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _a | 1.912,64 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| | 3.190 1/min | Limiting speed |
| D ₀ | 133,35 mm | Outside diameter bearing |
| C ₀ | 61,214 mm | Width inner ring |
| B ₀ | 31,75 mm | Width outer ring |





Просмотреть сведения о продукте на medias

15.06.2026, 15:34:40 UTC

SCHAEFFLER

