



**FAG**

## S1BCH-1015-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	10,938 in	Shaft diameter
B	28,5 in	Length base
H	24,5 in	Housing height
≈m	604,998 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S1BCH-1015-FL	Complete unit float
	S1BCH-1015-HD	Complete unit held
	PH-16	Housing designation
A	12,25 in	Center height
C	9 in	Base width
D	1,875 in	Base height
E <sub>min</sub>	20,25 in	Base hole distance 1 min
E <sub>max</sub>	21,75 in	Base hole distance 1 max
F	5,5 in	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	1,25 in	Mounting bolt diameter
	S1BC-1015-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-1015-HD	Cartridge held bearing
	S1C-1100	Cartridge
G	9,125 in	Length through bore
L	17,875 in	Outside diameter cartridge
	4,2 lbs	Grease capacity
	278,9 lbs	Cartridge weight
	S1B-1015-FL	Bearing float
	S1B-1015-HD	Bearing held
	100 lbs	Bearing weight
	1100 Grp	Housing group
C <sub>r</sub>	155.438 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	301.656 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	9.614 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	990 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	16 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	5,039 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	2,719 in	Width outer ring



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 12:48:43 UTC

SCHAEFFLER

