



FAG

S1BCH-360MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	360 mm	Shaft diameter
B	901,7 mm	Length base
H	768,35 mm	Housing height
≈m	521,631 kg	Bec



Габаритные размеры

	S1BCH-360MM-FL	Complete unit float
	S1BCH-360MM-HD	Complete unit held
	PH-20	Housing designation
A	396,875 mm	Center height
C	254 mm	Base width
D	60,325 mm	Base height
E _{min}	657,225 mm	Base hole distance 1 min
E _{max}	695,325 mm	Base hole distance 1 max
F	165,1 mm	Base hole distance 2
S	4	# of mounting bolts
S	38,1 mm	Mounting bolt diameter
	S1BC-360MM-FL	Cartridge float bearing
	S1BC-360MM-HD	Cartridge held bearing
	S1C-1500	Cartridge
G	279,4 mm	Length through bore
L	571,5 mm	Outside diameter cartridge
	3,175 kg	Grease capacity
	220,401 kg	Cartridge weight
	S1B-360MM-FL	Bearing float
	S1B-360MM-HD	Bearing held
	68,493 kg	Bearing weight
	1500 Grp	Housing group
C _r	899.109,824 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.929.720,32 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	46.566,112 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	753 1/min	Limiting speed
D ₀	520,7 mm	Outside diameter bearing
C ₀	139,929 mm	Width inner ring
B ₀	76,2 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 15:11:50 UTC

SCHAEFFLER

