




FAG

S2BCH-207-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing



Техническая информация






Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----|----------|----------------|
| d | 2,438 in | Shaft diameter |
| H | 7,875 in | Housing height |
| B | 13 in | Length base |
| ≈m | 39 lbs | Bec |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------------|---|
| | S2BCH-207-FL | Complete unit float |
| | S2BCH-207-HD | Complete unit held |
| | PH-4 | Housing designation |
| A | 3,75 in | Center height |
| C | 3 in | Base width |
| D | 1,5 in | Base height |
| E _{min} | 10,25 in | Base hole distance 1 min |
| E _{min} | 11 in | Base hole distance 1 max |
| s | 2 | # of mounting bolts |
| s | 0,75 in | Mounting bolt diameter |
| | S2BC-207-FL | Cartridge float bearing |
| | S2BC-207-HD | Cartridge held bearing |
| | S2C-208 | Cartridge |
| G | 4,938 in | Length through bore |
| L | 6,188 in | Outside diameter cartridge |
| | 474,9 lbs | Grease capacity |
| | 24,2 lbs | Cartridge weight |
| | S2B-207-FL | Bearing float |
| | S2B-207-HD | Bearing held |
| | 7,7 lbs | Bearing weight |
| | 208 Grp | Bearing group |
| C _r | 33.595 lbf | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 42.879 lbf | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _a | 473 lbf | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| | 3.450 1/min | Limiting speed |
| D ₀ | 5 in | Outside diameter bearing |
| C ₀ | 2,844 in | Width inner ring |
| B ₀ | 1,531 in | Width outer ring |





Просмотреть сведения о продукте на medias

11.05.2026, 09:54:56 UTC

SCHAEFFLER

