



FAG

S2BCH-60MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----|------------|----------------|
| d | 60 mm | Shaft diameter |
| H | 200,025 mm | Housing height |
| B | 330,2 mm | Length base |
| ≈m | 17,69 kg | Bec |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|---------------|---|
| | S2BCH-60MM-FL | Complete unit float |
| | S2BCH-60MM-HD | Complete unit held |
| | PH-4 | Housing designation |
| A | 95,25 mm | Center height |
| C | 76,2 mm | Base width |
| D | 38,1 mm | Base height |
| E _{min} | 260,35 mm | Base hole distance 1 min |
| E _{min} | 279,4 mm | Base hole distance 1 max |
| s | 2 | # of mounting bolts |
| s | 19,05 mm | Mounting bolt diameter |
| | S2BC-60MM-FL | Cartridge float bearing |
| | S2BC-60MM-HD | Cartridge held bearing |
| | S2C-208 | Cartridge |
| G | 125,412 mm | Length through bore |
| L | 157,162 mm | Outside diameter cartridge |
| | 215,411 kg | Grease capacity |
| | 10,977 kg | Cartridge weight |
| | S2B-60MM-FL | Bearing float |
| | S2B-60MM-HD | Bearing held |
| | 3,493 kg | Bearing weight |
| | 208 Grp | Bearing group |
| C _r | 149.430,56 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 190.725,792 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _a | 2.103,904 N | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| | 3.450 1/min | Limiting speed |
| D ₀ | 127 mm | Outside diameter bearing |
| C ₀ | 72,238 mm | Width inner ring |
| B ₀ | 38,887 mm | Width outer ring |





Просмотреть сведения о продукте на medias

11.07.2026, 01:22:58 UTC

SCHAEFFLER

