



**FAG**

## S2BCH-60MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Shaft diameter
H	200,025 mm	Housing height
B	330,2 mm	Length base
≈m	17,69 kg	Вес



### Габаритные размеры

	S2BCH-60MM-FL	Complete unit float
	S2BCH-60MM-HD	Complete unit held
	PH-4	Housing designation
A	95,25 mm	Center height
C	76,2 mm	Base width
D	38,1 mm	Base height
E <sub>min</sub>	260,35 mm	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	279,4 mm	Base hole distance 1 max
s	2	# of mounting bolts
s	19,05 mm	Mounting bolt diameter
	S2BC-60MM-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-60MM-HD	Cartridge held bearing
	S2C-208	Cartridge
G	125,412 mm	Length through bore
L	157,162 mm	Outside diameter cartridge
	215,411 kg	Grease capacity
	10,977 kg	Cartridge weight
	S2B-60MM-FL	Bearing float
	S2B-60MM-HD	Bearing held
	3,493 kg	Bearing weight
	208 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	149.430,56 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	190.725,792 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	2.103,904 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	3.450 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	127 mm	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	72,238 mm	Width inner ring
B <sub>0</sub>	38,887 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 16:13:06 UTC

SCHAEFFLER

