



FAG

S2BCH-211-FL-2B [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	2,688 in	Shaft diameter
H	10,062 in	Housing height
B	15 in	Length base
≈m	66,599 lbs	Bec



Габаритные размеры

	S2BCH-211-FL-2B	Complete unit float
	S2BCH-211-HD-2B	Complete unit held
	PH-5-2B	Housing designation
A	4,406 in	Center height
C	3,5 in	Base width
D	1,75 in	Base height
E _{min}	12,188 in	Base hole distance 1 min
E _{min}	13,188 in	Base hole distance 1 max
s	2	# of mounting bolts
s	0,75 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-211-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-211-HD	Cartridge held bearing
	S2C-300	Cartridge
G	5,5 in	Length through bore
L	7 in	Outside diameter cartridge
	656,1 lbs	Grease capacity
	34 lbs	Cartridge weight
	S2B-211-FL	Bearing float
	S2B-211-HD	Bearing held
	12,1 lbs	Bearing weight
	300 Grp	Bearing group
C _r	45.440 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	59.277 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	561 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	2.930 1/min	Limiting speed
D ₀	5,875 in	Outside diameter bearing
C ₀	3,25 in	Width inner ring
B ₀	1,813 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.06.2026, 09:55:45 UTC

SCHAEFFLER

