



FAG

S2BCH-80MM-FL-2B [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	80 mm	Shaft diameter
H	273,05 mm	Housing height
B	425,45 mm	Length base
≈m	35,924 kg	Bec



Габаритные размеры

	S2BCH-80MM-FL-2B	Complete unit float
	S2BCH-80MM-HD-2B	Complete unit held
	PH-6-2B	Housing designation
A	125,412 mm	Center height
C	107,95 mm	Base width
D	50,8 mm	Base height
E _{min}	342,9 mm	Base hole distance 1 min
E _{min}	377,825 mm	Base hole distance 1 max
s	4	# of mounting bolts
s	19,05 mm	Mounting bolt diameter
	S2BC-80MM-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-80MM-HD	Cartridge held bearing
	S2C-308	Cartridge
G	146,05 mm	Length through bore
L	203,2 mm	Outside diameter cartridge
	0,499 kg	Grease capacity
	18,733 kg	Cartridge weight
	S2B-80MM-FL	Bearing float
	S2B-80MM-HD	Bearing held
	7,983 kg	Bearing weight
	308 Grp	Bearing group
C _r	255.564,288 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	354.131,968 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _a	2.962,368 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	2.550 1/min	Limiting speed
D ₀	169,875 mm	Outside diameter bearing
C ₀	89,611 mm	Width inner ring
B ₀	48,412 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 12:48:44 UTC

SCHAEFFLER

