



**FAG**

## S2BCH-600-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	6 in	Shaft diameter
H	18 in	Housing height
B	25 in	Length base
≈m	373,998 lbs	Bec



**Габаритные размеры**

	S2BCH-600-FL	Complete unit float
	S2BCH-600-HD	Complete unit held
	PH-21	Housing designation
A	11,25 in	Center height
C	8 in	Base width
D	2 in	Base height
E <sub>min</sub>	21,5 in	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	22,5 in	Base hole distance 1 max
F	5 in	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	1 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-600-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-600-HD	Cartridge held bearing
	S2C-600	Cartridge
G	7,938 in	Length through bore
L	13,25 in	Outside diameter cartridge
	3 lbs	Grease capacity
	162 lbs	Cartridge weight
	S2B-600-FL	Bearing float
	S2B-600-HD	Bearing held
	70,4 lbs	Bearing weight
	600 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	147.326 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	229.303 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	1.138 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.450 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	11,5 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	4,875 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	2,668 in	Width outer ring



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

10.06.2026, 08:30:11 UTC

SCHAEFFLER

