



FAG

S2BCH-607-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----|-------------|----------------|
| d | 6,438 in | Shaft diameter |
| H | 21 in | Housing height |
| B | 23,5 in | Length base |
| ≈m | 406,999 lbs | Bec |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------------|---|
| | S2BCH-607-FL | Complete unit float |
| | S2BCH-607-HD | Complete unit held |
| | PH-22 | Housing designation |
| A | 10,5 in | Center height |
| C | 9,5 in | Base width |
| D | 1,75 in | Base height |
| E _{min} | 16,875 in | Base hole distance 1 min |
| E _{min} | 18,375 in | Base hole distance 1 max |
| F | 6,75 in | Base hole distance 2 |
| s | 4 | # of mounting bolts |
| s | 1,25 in | Mounting bolt diameter |
| | S2BC-607-FL | Cartridge float bearing |
| | S2BC-607-HD | Cartridge held bearing |
| | S2C-608 | Cartridge |
| G | 9,125 in | Length through bore |
| L | 14,5 in | Outside diameter cartridge |
| | 3,2 lbs | Grease capacity |
| | 230,9 lbs | Cartridge weight |
| | S2B-607-FL | Bearing float |
| | S2B-607-HD | Bearing held |
| | 93,5 lbs | Bearing weight |
| | 608 Grp | Bearing group |
| C _r | 156.220 lbf | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 237.758 lbf | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _a | 10.907 lbf | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| | 1.407 1/min | Limiting speed |
| D ₀ | 12,5 in | Outside diameter bearing |
| C ₀ | 5,5 in | Width inner ring |
| B ₀ | 3,281 in | Width outer ring |





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 16:47:16 UTC

SCHAEFFLER

