



**FAG**

### S2BCH-615-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

## Техническая информация






### Основные размеры и рабочие характеристики

d	6,938 in	Shaft diameter
H	21,5 in	Housing height
B	25 in	Length base
≈m	477,999 lbs	Bec



### Габаритные размеры

	S2BCH-615-FL	Complete unit float
	S2BCH-615-HD	Complete unit held
	PH-23	Housing designation
A	10,75 in	Center height
C	9,5 in	Base width
D	1,75 in	Base height
E <sub>min</sub>	17,25 in	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	18,75 in	Base hole distance 1 max
F	6,5 in	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	1,25 in	Mounting bolt diameter
	S2BC-615-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-615-HD	Cartridge held bearing
	S2C-700	Cartridge
G	9,5 in	Length through bore
L	15 in	Outside diameter cartridge
	4,3 lbs	Grease capacity
	267,9 lbs	Cartridge weight
	S2B-615-FL	Bearing float
	S2B-615-HD	Bearing held
	110 lbs	Bearing weight
	700 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	165.129 lbf	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	259.839 lbf	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	11.925 lbf	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.336 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	13 in	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	5,5 in	Width inner ring
B <sub>0</sub>	3,281 in	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

11.07.2026, 00:57:22 UTC

SCHAEFFLER

