




FAG

S2BCH-615-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing



Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----|-------------|----------------|
| d | 6,938 in | Shaft diameter |
| H | 21,5 in | Housing height |
| B | 25 in | Length base |
| ≈m | 477,999 lbs | Bec |



Габаритные размеры

| | | |
|------------------|--------------|---|
| | S2BCH-615-FL | Complete unit float |
| | S2BCH-615-HD | Complete unit held |
| | PH-23 | Housing designation |
| A | 10,75 in | Center height |
| C | 9,5 in | Base width |
| D | 1,75 in | Base height |
| E _{min} | 17,25 in | Base hole distance 1 min |
| E _{min} | 18,75 in | Base hole distance 1 max |
| F | 6,5 in | Base hole distance 2 |
| s | 4 | # of mounting bolts |
| s | 1,25 in | Mounting bolt diameter |
| | S2BC-615-FL | Cartridge float bearing |
| | S2BC-615-HD | Cartridge held bearing |
| | S2C-700 | Cartridge |
| G | 9,5 in | Length through bore |
| L | 15 in | Outside diameter cartridge |
| | 4,3 lbs | Grease capacity |
| | 267,9 lbs | Cartridge weight |
| | S2B-615-FL | Bearing float |
| | S2B-615-HD | Bearing held |
| | 110 lbs | Bearing weight |
| | 700 Grp | Bearing group |
| C _r | 165.129 lbf | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 259.839 lbf | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _a | 11.925 lbf | Динамическая грузоподъемность, осевая |
| | 1.336 1/min | Limiting speed |
| D ₀ | 13 in | Outside diameter bearing |
| C ₀ | 5,5 in | Width inner ring |
| B ₀ | 3,281 in | Width outer ring |





Просмотреть сведения о продукте на medias

26.05.2026, 17:22:49 UTC

SCHAEFFLER

