



FAG

S3BCH-150MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

d	150 mm	Shaft diameter
H	533,4 mm	Housing height
B	666,75 mm	Length base
≈m	316,607 kg	Бес



Габаритные размеры

	S3BCH-150MM-FL	Complete unit float
	S3BCH-150MM-HD	Complete unit held
	PH-310	Housing designation
A	254 mm	Center height
C	203,2 mm	Base width
D	57,15 mm	Base height
E_{min}	539,75 mm	Base hole distance 1 min
E_{max}	577,85 mm	Base hole distance 1 max
F	120,65 mm	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	31,75 mm	Mounting bolt diameter
	S3BC-150MM-FL	Cartridge float bearing
	S3BC-150MM-HD	Cartridge held bearing
	S3C-600	Cartridge
G	254 mm	Lenght through bore
L	393,7 mm	Outside diameter cartridge
	2,722 kg	Grease capacity
	138,346 kg	Cartridge weight
	S3B-150MM-FL	Bearing float
	S3B-150MM-HD	Bearing held
	59,421 kg	Bearing weight
	600 Grp	Bearing Group
C_r	1.056.075,296 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	1.512.533,504 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_a	70.718,752 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.407 1/min	Limiting speed
D₀	330,2 mm	Outside diameter bearing
C₀	159,995 mm	Width inner ring
B₀	96,85 mm	Width outer ring



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Просмотреть сведения о продукте на medias

10.07.2026, 12:48:18 UTC

SCHAEFFLER

