



**FAG**

## S2BCH-190MM-FL [↗](#)

Узел стационарного корпуса

FAG split cylindrical roller bearing housing

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	190 mm	Shaft diameter
H	606,425 mm	Housing height
B	685,8 mm	Length base
≈m	293,02 kg	Bec



### Габаритные размеры

	S2BCH-190MM-FL	Complete unit float
	S2BCH-190MM-HD	Complete unit held
	PH-24	Housing designation
A	304,8 mm	Center height
C	266,7 mm	Base width
D	50,8 mm	Base height
E <sub>min</sub>	488,95 mm	Base hole distance 1 min
E <sub>min</sub>	527,05 mm	Base hole distance 1 max
F	190,5 mm	Base hole distance 2
s	4	# of mounting bolts
s	31,75 mm	Mounting bolt diameter
	S2BC-190MM-FL	Cartridge float bearing
	S2BC-190MM-HD	Cartridge held bearing
	S2C-800	Cartridge
G	255,587 mm	Length through bore
L	425,45 mm	Outside diameter cartridge
	2,676 kg	Grease capacity
	156,444 kg	Cartridge weight
	S2B-190MM-FL	Bearing float
	S2B-190MM-HD	Bearing held
	60,781 kg	Bearing weight
	800 Grp	Bearing group
C <sub>r</sub>	889.644,48 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.449.585,408 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>a</sub>	55.604,448 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
	1.188 1/min	Limiting speed
D <sub>0</sub>	368,3 mm	Outside diameter bearing
C <sub>0</sub>	155,981 mm	Width inner ring
B <sub>0</sub>	90,5 mm	Width outer ring





Просмотреть сведения о продукте на medias

10.06.2026, 10:53:25 UTC

SCHAEFFLER

