

**FAG****248/1800-B-MB**

Радиальный сферический роликоподшипник

Радиальный сферический роликоподшипник 248...-B-MB, симметричный, 3 борта

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Design	B	With fixed central rib
Исполнение отверстия	Z	Цилиндрическое
Cage	MB	Латунный сепаратор, массивный
Relubrication facility	Standard	Стандарт

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	1.800 mm	Диаметр отверстия
D	2.180 mm	Наружный диаметр
B	375 mm	Ширина
$C_r$	18.700.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	67.000.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	3.500.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$	201 1/min	Предельная частота вращения
$n_{gr}$	42 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
$m$	2.940 kg	Вес



## Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	1.834 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \max}$	2.146 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	8 mm	Макс. радиус галтели



### Габаритные размеры

$r_{min}$	9,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$D_1$	2.060 mm	Диаметр отверстия наружного кольца
$d_s$	12,5 mm	Диаметр смазочного отверстия
$n_s$	23,5 mm	Width of lubricating groove

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,15	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y_1$	4,47	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_2$	6,65	Динамический коэффициент осевой нагрузки
$Y_0$	4,37	Статический коэффициент осевой нагрузки

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Крупногабаритный подшипник



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности