


**GE30-XL-KRR-B-AS2/V-L402/70-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubrication hole transposed	AS2/V	
Lubricant	L402/70	L402/70

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	30 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	62 mm	Наружный диаметр
B	36,5 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>r</sub>	20.700 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,288 kg	Вес

**Габаритные размеры**

C	18 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	19,8 mm	Ширина по уплотнениям
S	18,3 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	40,19 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C <sub>a</sub>	5 mm	Расстояние до смазочного отверстия

**Диапазон температур**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности