

**RA106-XL-NPP-L402/70-OSE**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Уплотнение	NPP	Контактные уплотнения с двух сторон
Shape of outer surface	Z	
Without locking device	OSE	Подшипник без заглушки
Lubricant	L402/70	Lubricant L402/70

Основные размеры и рабочие характеристики

d	34,925 mm	Диаметр отверстия
d	34,925 mm	Диаметр отверстия (дюйм)
D	72 mm	Наружный диаметр
B	25,4 mm	Ширина
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
m	0,338 kg	Вес

Габаритные размеры

C	19 mm	Ширина наружного кольца
S	9,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности