


**1100-XL-KTT-B-2C-L402/70-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Flinger shields	2C	Центробежные отражатели с двух сторон
Lubricant	L402/70	L402/70

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25,4 mm	Диаметр отверстия
<b>d</b>	<b>25,4 mm</b>	<b>Диаметр отверстия (дюйм)</b>
D <sub>SP</sub>	52 mm	Наружный диаметр
B	34,9 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>r</sub>	14.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	0,199 kg	Вес

## Габаритные размеры

C	15 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	24,6 mm	Ширина по уплотнениям
S	17,5 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	33,8 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца



### Диапазон температур

$T_{min}$	-20 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности