



FAG

## BND3222-H-W-Y-AF-D [↗](#)

Тело корпуса

For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d 1	100 mm	Диаметр вала
a	440 mm	Длина основания
h 1	280 mm	Общая высота
g 1	166 mm	Общая ширина
g 2	194 mm	Общая ширина с крышкой
≈m	33,4 kg	Вес



### Габаритные размеры

b	130 mm	Ширина основания
c	42 mm	Height base foot
D	200 mm	Outside Diameter
g	89,8 mm	Ширина тела корпуса
g <sub>3</sub>	91 mm	Locking collar width g <sub>3</sub>
g <sub>4</sub>	68 mm	Ширина от закрепительного элемента g <sub>4</sub>
h	140 mm	Distance shaft axis
k	2,5 mm	Axial displacement
m	350 mm	Distance fixing bore
n	70 mm	Bore distance width
s	M24	Размер крепежных винтов
s <sub>2</sub>	M12	
s <sub>2</sub>	6	Количество отверстий для винтов
t	230 mm	Делительный диаметр, крепежные отверстия
u	30 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Lenght oblong hole



### Дополнительная информация

H2322	Adaptive Sleeve
23222...K	Условное обозначение подшипника

