


**NE60-XL-KRR-B-OSE**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник NE...XL-KRR-B-OSE

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Диаметр отверстия
D _{sp}	130 mm	Наружный диаметр
B	52 mm	Ширина
C _{0r}	52.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	87.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
m	2,009 kg	Вес

Габаритные размеры








C	33 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	37,6 mm	Ширина по уплотнениям
S	23 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	79,4 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	108,8 mm	Наружный диаметр уплотнения

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности