




Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Cage	Standard	Стандарт
Уплотнение	2Z	Защитные шайбы с минимальным зазором с двух сторон

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
	0 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,007 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D	120 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,008 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
B	20 mm	Ширина
	0 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,15 mm	Ширина, нижнее отклонение
C <sub>a</sub>	71.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C <sub>0a</sub>	196.000 N	Статическая грузоподъемность, осевая
C <sub>ua</sub>	11.900 N	Предел усталостной нагрузки, осевой
n <sub>G</sub> Grease	3.800 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n <sub>g</sub>	2.300 1/min	Термически допустимая частота вращения
m	1,12 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$D_a$	100,5 mm	Диаметр прилегания в корпусе
$D_a$	H12	Диаметр прилегания в корпусе, допуск
$d_a$	79,5 mm	Диаметр вала
$d_a$	h12	Диаметр прилегания на валу, допуск

### Габаритные размеры

$r_{min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1 min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски
$a$	88 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$\alpha$	60 °	Угол контакта

### Диапазон температур

$T_{min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	120 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$M_R$	0,38 Nm	Момент трения в подшипнике
$c_{aL}$	1.623 N/μm	Жесткость, осевая
	3 μm	Торцовое биение
	ZM60	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с радиальной фиксацией
	AM60	Рекомендуемая прецизионная шлицевая гайка INA с осевой фиксацией
$M_A$	120 Nm	Момент затяжки для рекомендуемой прецизионной шлицевой гайки INA
	20.020 N	Требуемое усилие шлицевой гайки, осевое



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон