


**FAG****SES622-322-L**

Stehlagergehäuse

Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Техническая информация




Основные размеры и рабочие характеристики

D	240 mm	Наружный диаметр подшипника
a	450 mm	Длина основания
h ₁	298 mm	Высота
g	185 mm	Ширина тела корпуса
K	90 mm	Ширина посадочного места подшипника
≈m	36,8 kg	Вес



Габаритные размеры



b	130 mm	Ширина основания
c	50 mm	Высота основания
h	150 mm	Высота центра
m	390 mm	Расстояние, крепежное отверстие
s	25,4 mm	Размер винта
s	M24	Размер крепежных винтов
u	28 mm	Ширина продолговатого отверстия
v	35 mm	Длина продолговатого отверстия
D ₂	147,5 mm	Диаметр уплотнения
D ₃	157,5 mm	Диаметр канавки для уплотнения
D ₅	154,7 mm	Наружный диаметр лабиринтного уплотнения
g ₁	6 mm	Ширина канавки для уплотнения
g ₂	160,5 mm	Расстояние, уплотнение
g ₃	18 mm	Толщина стенки
g ₄	43 mm	Расстояние, отверстие для слива масла
m ₁	338 mm	Расстояние, размещение отверстий для штифтов m1
n ₃	120 mm	Расстояние до смазочного отверстия
n ₄	169 mm	Расстояние, смазывание уплотнения
u ₁	10 mm	Bore diameter u1
u ₂	22 mm	Bore diameter u2