

FAG

HCM7022-E-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник HCM70..-E-T-P4S-XL, с керамическими шариками

X-life

Техническая информация







Ваш текущий вариант продукта

Preload class	L	Preload light
Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	Without	без
Shape of outer surface	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник

Основные размеры и рабочие характеристики

d	110 mm	Диаметр отверстия
D	170 mm	Наружный диаметр
B	28 mm	Ширина
C_r	51.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	37.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	2.550 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G Grease	14.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G Oil	20.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	1,9 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

Присоединительные размеры

d_a	121 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	h12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	159 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\,max}$	2 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\,max}$	1 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk\,min}$	132,4 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk\,max}$	136,4 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1\,min}$	127,6 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1\,max}$	136,4 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	46,6 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\,min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	25 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

Дополнительная информация

$F_{V\,L}$	441 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{V\,M}$	1.156 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{V\,H}$	2.408 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aE\,L}$	1.266 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aE\,M}$	3.365 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aE\,H}$	7.129 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{a\,L}$	238 N/µm	Осевая жесткость, легк.
$c_{a\,M}$	335 N/µm	Осевая жесткость, средн.
$c_{a\,H}$	441 N/µm	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики

Fr Радиальная нагрузка

Fa Осевая нагрузка в одном направлении

Смазывание пластичной смазкой

Смазывание маслом

Без уплотнений

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте