

FAG


M7026-C-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

Высокоскоростной шпиндельный подшипник M70...-C-T-P4S-XL, со стальными шариками


X-life

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	C(17°)	Contact angle 17°
Уплотнение	Without	без
Outer shape	Standard	Стандарт
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload class	L	Preload light



Основные размеры и рабочие характеристики

d	130 mm	Диаметр отверстия
D	200 mm	Наружный диаметр
B	33 mm	Ширина
C _r	58.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	49.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	4.100 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	10.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _{G Oil}	15.000 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
n _G	15.000 1/min	Предельная частота вращения
≈m	3,6 kg	Вес



Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

d_a	142 mm	Диаметр заплечика вала
d_a	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
D_a	189 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_a	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_a \max$	2 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1} \max$	1 mm	Макс. радиус галтели
$E_{tk} \min$	157,4 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	161,3 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	152,6 mm	Мин. диаметр окружности впрыскивания
$E_{tk1} \max$	161,3 mm	Макс. диаметр окружности впрыскивания
a	41,7 mm	Расстояние до вершины конуса давления

Габаритные размеры

r_{\min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски
α	17 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Дополнительная информация

F_{VL}	525 N	Сила предварительного натяга, легк.
F_{VM}	1.398 N	Сила предварительного натяга, средн.
F_{VN}	2.957 N	Сила предварительного натяга, тяж.
K_{aEL}	1.563 N	Усилие отрыва, легк.
K_{aEM}	4.329 N	Усилие отрыва, средн.
K_{aEN}	9.590 N	Усилие отрыва, тяж.
c_{aL}	142 N/ μ m	Осевая жесткость, легк.
c_{aM}	211 N/ μ m	Осевая жесткость, средн.
c_{aN}	294 N/ μ m	Осевая жесткость, тяж.

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений