




## RASEY20-TV-VA-FD

Узел стационарного корпуса

Plummer block housing units, FD design

### Техническая информация



#### Ваш текущий вариант продукта


|                             |       |                                   |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| Special material            | TV    | Пластмассовый корпус              |
| Corrosion resistant bearing | VA    | Коррозионно-стойкое исполнение VA |
| Material                    | TV-FD | Plastic for food industry         |

#### Основные размеры и рабочие характеристики

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| d              | 20 mm   | Диаметр отверстия |
| L              | 127 mm  | Длина             |
| H <sub>2</sub> | 65,5 mm | Высота            |
| ≈m             | 0,3 kg  | Вес               |

#### Присоединительные размеры

|                |        |                                  |
|----------------|--------|----------------------------------|
| J              | 95 mm  | Расстояние, крепежные отверстия  |
| N              | 11 mm  | Ширина (продолговатое отверстие) |
| N <sub>1</sub> | 14 mm  | Длина (продолговатое отверстие)  |
| W              | 2,5 mm | Width of flats                   |





### Габаритные размеры

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| H              | 33,3 mm     | Расстояние, ось вала                    |
| A              | 38 mm       | Ширина (основание)                      |
| H <sub>1</sub> | 14 mm       | Высота (основание)                      |
| B              | 31 mm       | Ширина                                  |
| B <sub>3</sub> | 31,65 mm    | Distance housing centre to cap end      |
| S <sub>1</sub> | 18,3 mm     | Distance raceway to locking collar      |
| Q              | 1/4"-28 UNF | Присоединительная резьба для смазывания |

### Дополнительная информация

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| GEN.ASE04-TV-WHT        | Корпус                          |
| GYE20-KRR-B-FA107-VA-FD | Условное обозначение подшипника |
| KASK04-S-G-WHT          | Защитная крышка                 |
| KASK04-S-R-NBR-WHT      | Открытая защитная крышка        |

### Диапазон температур

|                  |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| T <sub>min</sub> | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| T <sub>max</sub> | 100 °C | Макс. рабочая температура |