


**RCJ35-TV-VA-FD**

Flanged housing unit

Flanged housing units, FD design

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------|
| Special material | TV | Пластмассовый корпус |
| Material | TV-FD | Plastic for food industry |
| Corrosion resistant bearing | VA | Коррозионно-стойкое исполнение VA |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|------------------|----------|---|
| d | 35 mm | Диаметр отверстия |
| L | 117 mm | Ширина фланца |
| U | 51,9 mm | Общая высота узла |
| C _r | 25.670 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{0r} | 15.300 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C _{ur} | 655 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| C _{0rG} | 18.500 N | Грузоподъемность (корпус) |
| m | 0,77 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|---|-------|---------------------------------|
| J | 92 mm | Расстояние, крепежные отверстия |
| N | 13 mm | Крепежное отверстие |
| W | 3 mm | Размер под ключ |



Габаритные размеры

| | | |
|----------------|-------------|---|
| A | 34,8 mm | Высота корпуса |
| A ₁ | 15,5 mm | Толщина фланца |
| A ₂ | 21,5 mm | Расстояние, середина дорожки качения |
| B ₁ | 38,9 mm | Ширина с закрепительным элементом |
| B ₃ | 42,1 mm | Distance housing centre to cap end |
| S ₁ | 30,4 mm | Расстояние от закрепительного элемента до дорожки качения |
| V | 90 mm | Диаметр заплечика, корпус |
| Q | 1/4"-28 UNF | Присоединительная резьба для смазывания |
| d ₃ | 55,6 mm | Наружный диаметр эксцентрикового закрепительного кольца |

Дополнительная информация

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| GEN.CJ07-TV-WHT | Корпус |
| GE35-KRR-B-FA107-VA-FD | Условное обозначение подшипника |
| KASK07-S-G-WHT | Защитная крышка |

Диапазон температур

| | | |
|------------------|--------|---------------------------|
| T _{min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T _{max} | 100 °C | Макс. рабочая температура |