


**1110-XL-KTT-B**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	41,275 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	85 mm	Наружный диаметр
B	42,9 mm	Ширина
C _{0r}	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B ₁	56,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	32.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,9 kg	Вес

Габаритные размеры

C	22 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	26,4 mm	Ширина по уплотнениям
S	21,4 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	57,9 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D ₁	72,3 mm	Наружный диаметр уплотнения
d ₃	63 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	4,75 mm	Width of flats (inch)

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности