




NE45-XL-KRR-B-2C-L285/70-OSE [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник NE...-XL-KRR-B-OSE

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Flinger shields	2C	Центробежные отражатели с двух сторон
Lubricant	L285/70	Пластичная смазка (L285/70)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	100 mm	Наружный диаметр
B	43,1 mm	Ширина
C _{0r}	31.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	53.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,06 kg	Вес

Габаритные размеры

C	25 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	37,2 mm	Ширина по уплотнениям
S	19,2 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	60,3 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности