


**NE45-XL-KRR-B-L285/70-OSE** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник NE...-XL-KRR-B-OSE

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	L285/70	Пластичная смазка (L285/70)
-----------	---------	-----------------------------

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D SP	100 mm	Наружный диаметр
B	43,1 mm	Ширина
C _{0r}	31.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	53.100 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,96 kg	Вес

Габаритные размеры

C	25 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	37,2 mm	Ширина по уплотнениям
S	19,2 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	60,3 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности