




GNE50-XL-KRR-B-AS2/V-L285/70 [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed	AS2/V	
Lubricant	L285/70	Пластичная смазка (L285/70)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	110 mm	Наружный диаметр
B	49,2 mm	Ширина
C _{0r}	38.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B ₁	66,8 mm	Ширина с закрепительным элементом
C _r	66.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,73 kg	Вес



Габаритные размеры

C	29 mm	Ширина наружного кольца
C 2	31 mm	Ширина по уплотнениям
S	24,6 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d 1	68,8 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D 1	92,7 mm	Наружный диаметр уплотнения
C a	8,7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d 3	75,8 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности