


**GNE50-XL-KRR-B-AS2/V-L285/70** [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

X-life

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed	AS2/V	
Lubricant	L285/70	Пластичная смазка (L285/70)

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	50 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	110 mm	Наружный диаметр
B	49,2 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	38.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
B <sub>1</sub>	66,8 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	66.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	1,73 kg	Вес



### Габаритные размеры

C	29 mm	Ширина наружного кольца
C <sub>2</sub>	31 mm	Ширина по уплотнениям
S	24,6 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>1</sub>	68,8 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
D <sub>1</sub>	92,7 mm	Наружный диаметр уплотнения
C <sub>a</sub>	8,7 mm	Расстояние до смазочного отверстия
d <sub>3</sub>	75,8 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Осевая нагрузка в обоих направлениях



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон



Статические угловые и линейные несоосности