


**GYE40-XL-KRR-B-AS2/V**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GYE...-KRR-B, сферическое наружное кольцо, фиксация резьбовыми штифтами, двусторонние R-уплотнения

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubrication hole transposed AS2/V

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
D SP	80 mm	Наружный диаметр
B	49,2 mm	Ширина
m	0,589 kg	Вес

Габаритные размеры

C	21 mm	Ширина наружного кольца
C 2	23,5 mm	Ширина по уплотнениям
S	19 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d 1	52,3 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C a	6,4 mm	Расстояние до смазочного отверстия
W	4 mm	Размер под ключ

Диапазон температур

T min	-20 °C	Мин. рабочая температура
T max	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности