


RASEY30-TV-VA-FD

Узел стационарного корпуса

Plummer block housing units, FD design

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта


Special material	TV	Пластмассовый корпус
Corrosion resistant bearing	VA	Коррозионно-стойкое исполнение VA
Material	TV-FD	Plastic for food industry

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
L	162 mm	Длина
H ₂	83 mm	Высота
≈m	0,69 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	119 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	14 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N ₁	18 mm	Длина (продолговатое отверстие)
W	3 mm	Width of flats





Габаритные размеры

H	42,9 mm	Расстояние, ось вала
A	46 mm	Ширина (основание)
H ₁	17,8 mm	Высота (основание)
B	38,1 mm	Ширина
B ₃	39,95 mm	Distance housing centre to cap end
S ₁	22,2 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

GEN.ASE06-TV-WHT	Корпус
GYE30-KRR-B-FA107-VA-FD	Условное обозначение подшипника
KASK06-S-G-WHT	Защитная крышка
KASK06-S-R-NBR-WHT	Открытая защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура