



**RSHEY25-TV-VA-FD**

Узел стационарного корпуса

Plummer block housing units, FD design

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Special material	TV	Пластмассовый корпус
Corrosion resistant bearing	VA	Коррозионно-стойкое исполнение VA
Material	TV-FD	Plastic for food industry

Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	76,2 mm	Длина
H 2	73,5 mm	Высота
≈m	0,37 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	50,8 mm	Расстояние, крепежные отверстия
K	M10	Резьба крепежного отверстия
W	2,5 mm	Width of flats

Габаритные размеры

H	36,5 mm	Расстояние, ось вала
A	39,5 mm	Ширина (основание)
B	34,1 mm	Ширина
B 3	35,05 mm	Distance housing centre to cap end
S 1	19,8 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Присоединительная резьба для смазывания

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Дополнительная информация

GEH.SHE05-TV-WHT	Корпус
GYE25-KRR-B-FA107-VA-FD	Условное обозначение подшипника
KASK05-S-G-WHT	Защитная крышка
KASK05-S-R-NBR-WHT	Открытая защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура