



**RSHEY25-TV-VA-FD**

Узел стационарного корпуса

Plummer block housing units, FD design

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Special material	TV	Пластмассовый корпус
Corrosion resistant bearing	VA	Коррозионно-стойкое исполнение VA
Material	TV-FD	Plastic for food industry

## Основные размеры и рабочие характеристики

d	25 mm	Диаметр отверстия
L	76,2 mm	Длина
H 2	73,5 mm	Высота
≈m	0,37 kg	Вес

## Присоединительные размеры

J	50,8 mm	Расстояние, крепежные отверстия
K	M10	Резьба крепежного отверстия
W	2,5 mm	Width of flats

## Габаритные размеры

H	36,5 mm	Расстояние, ось вала
A	39,5 mm	Ширина (основание)
B	34,1 mm	Ширина
B 3	35,05 mm	Distance housing centre to cap end
S 1	19,8 mm	Distance raceway to locking collar
Q	1/4"-28 UNF	Присоединительная резьба для смазывания



### Дополнительная информация

GEH.SHE05-TV-WHT	Корпус
GYE25-KRR-B-FA107-VA-FD	Условное обозначение подшипника
KASK05-S-G-WHT	Защитная крышка
KASK05-S-R-NBR-WHT	Открытая защитная крышка

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-30 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура