



FAG

K08118-08231

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30,162 mm	Диаметр отверстия
D	58,738 mm	Наружный диаметр
B	15,08 mm	Ширина внутреннего кольца
C	10,716 mm	Ширина наружного кольца
T	14,684 mm	Width, total
C _r	29.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	34.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	3.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	13.000 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	7.300 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	0,18 kg	Вес

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	35 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	41,5 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	55 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	53 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	52 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	2 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	4 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3,5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	1 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	1 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	13 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	46,2 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,47	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,27	Dynamic axial load factor
Y_0	0,7	Статический коэффициент осевой нагрузки



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений