

**FAG****K23092-23256**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	23,813 mm	Диаметр отверстия
D	65,088 mm	Наружный диаметр
B	21,463 mm	Ширина внутреннего кольца
C	15,875 mm	Ширина наружного кольца
T	22,225 mm	Width, total
C _r	47.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	51.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	5.900 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	11.900 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	9.000 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	0,384 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	33 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	37 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	48 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	58 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	61 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	3,5 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	6 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	1,5 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	1,5 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	20 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	47 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,73	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	0,82	Dynamic axial load factor
Y_0	0,45	Статический коэффициент осевой нагрузки



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений