



FAG

K65237-65500 [↗](#)

Kegelrollenlager

Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar

Technische Informationen



Ihre aktuelle Produktvariante

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	Standard	Стандартные
Number of rolling element rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60,325 mm	Диаметр отверстия
D	127 mm	Наружный диаметр
B	44,45 mm	Ширина внутреннего кольца
C	34,925 mm	Ширина наружного кольца
T	44,45 mm	Width, total
C _r	207.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	270.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	34.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	5.700 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	4.800 1/min	Базовая тепловая частота вращения
≈m	2,66 kg	Gewicht



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	71 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	82 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	107 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	116 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	120 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	4 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	7,5 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3,6 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	3,3 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	3,6 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	3,3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	36,2 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	93,6 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,49	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,23	Dynamic axial load factor
Y_0	0,68	Статический коэффициент осевой нагрузки



Eigenschaften



Radiale Last



Axiale Last aus einer Richtung



Fettschmierung



Ölschmierung



Nicht abgedichtet