



FAG

**K96900-96140-XL**

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable

X-life


Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	ABMA4	Класс 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	228,6 mm	Диаметр отверстия
D	355,6 mm	Наружный диаметр
B	66,675 mm	Ширина внутреннего кольца
C	47,625 mm	Ширина наружного кольца
T	68,263 mm	Width, total
C <sub>r</sub>	800.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.360.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	171.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	2.220 1/min	Предельная частота вращения
n <sub>gr</sub>	1.150 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	24,1 kg	Вес





### Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	249 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	260 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	318 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	338 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	334 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	5 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	15 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	7,1 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	3,3 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

### Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	7,1 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	3,3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
$a$	86 mm	Расстояние до вершины конуса давления
$d_1$	294,5 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	200 °C	Макс. рабочая температура

### Коэффициенты для расчета

$e$	0,59	Предельное значение $F_a/F_r$ для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
$Y$	1,02	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,56	Статический коэффициент осевой нагрузки



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений